

Informace o produktu

Samolepicí lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken s hliníkovou fólií pro izolaci rozvodů vzduchotechnických potrubí a klimatizace. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou (ALS), na druhé straně jsou opatřeny celoplošně samolepicí vrstvou zakrytou separační snímací fólií. KLIMAFIX lze aplikovat do maximální teploty povrchu +50 °C přímým nalepením. POZOR! Lepit je možno k čistému povrchu bez prachu, vlhkosti, mastnoty, rzi a jiných nečistot. Teplota povrchu při aplikaci nesmí být nižší než +10 °C. Kód výrobku: MW-EN 14303-T4-ST(+)-50-WS1-MV2
Norma: EN 14303:2009+A1:2013
Certifikát CE: 1390-CPR-0342/12/P

Oblast použití nehořlavé izolace

- Rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizace
- Ostatní rozvody a tělesa TZB
- Akustické izolace potrubí

Technické parametry

- Nejvyšší provozní teplota: **50 °C***
- Třída reakce na oheň: **A2-s1,d0 výrobek**
- Součinitel tepelné vodivosti při teplotách (W/m·K):

10 °C	50 °C
0,039	0,050

* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.

Příklad použití

KLIMAFIX pro izolaci vzduchotechnického potrubí.



délka	šířka	tloušťka	cena bez DPH	číslo výrobku	balení	počet m ² v roli	počet rolí na paletě	počet m ² na paletě	počet palet v kamiónu	rozměry palety	termíny dodání
[mm]	[mm]	[mm]	[Kč/m ²]			[m ²]	[ks]	[m ²]	[palety]	d × š × v [mm]	[dle OP]
10 000	1 000	20	198	189325	paleta	10	24	240	12	2 400 × 1 100 × 2 650	A
8 000	1 000	30	247	189330	paleta	8	24	192	12	2 400 × 1 100 × 2 650	A
6 000	1 000	40	284	189333	paleta	6	24	144	12	2 400 × 1 100 × 2 650	A
5 000	1 000	50	334	189377	paleta	5	24	120	12	2 400 × 1 100 × 2 650	A

INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny