

LAROCK 40 ALS



Informace o produktu

Lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken s hliníkovou fólií pro izolaci rozvodů vzduchotechnických potrubí a klimatizace. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou (ALS).

Kód výrobku: MW-EN-14303-T4-ST(+)-250-WS1-MV2

Norma: EN 14303:2009+A1:2013

Certifikát CE: 1390-CPR-0342/12/P

Oblast použití nehořlavé izolace

- Rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizace
- Rozvody tepla a teplé vody
- Ostatní rozvody a tělesa TZB
- Nádrže, bojler, zásobníky TZB
- Akustické izolace potrubí

Technické parametry

- Nejvyšší provozní teplota: **250 °C***
- Třída reakce na oheň: **A1 výrobek**
- Součinitel tepelné vodivosti při teplotách (W/m·K):

10 °C	50 °C	150 °C	250 °C
0,039	0,050	0,083	0,134

* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.

Příklad použití

Izolace vzduchotechnického potrubí.



- 1 Vzduchotechnické potrubí
- 2 LAROCK 40 ALS
- 3 ALS samolepící páska
- 4 Navařovací trny
- 5 Závěsy potrubí



délka	šířka	tloušťka	cena bez DPH	číslo výrobku	balení	počet m ² v roli	počet rolí na paletě	počet m ² na paletě	počet palet v kamiónu	rozměry palety	termíny dodání
[mm]	[mm]	[mm]	[Kč/m ²]			[m ²]	[ks]	[m ²]	[palety]	d × š × v [mm]	[dle OP]
10 000	1 000	20	136	189380	paleta	10	24	240	12	2 400 × 1 100 × 2 650	B
8 000	1 000	30	161	189381	paleta	8	24	192	12	2 400 × 1 100 × 2 650	B
6 000	1 000	40	198	189383	paleta	6	24	144	12	2 400 × 1 100 × 2 650	A
5 000	1 000	50	222	187245	paleta	5	24	120	12	2 400 × 1 100 × 2 650	B
4 000	1 000	60	272	189384	paleta	4	24	96	12	2 400 × 1 100 × 2 650	A
3 000	1 000	80	309	189385	paleta	3	24	72	12	2 400 × 1 100 × 2 650	B
2 500	1 000	100	408	189386	paleta	2,5	24	60	12	2 400 × 1 100 × 2 650	B

INFORMACE PRO PŘÍMÉ SMLUVNÍ PARTNERY

Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny; B: orientační termín dodání 10 prac. dní

Katalog a ceník výrobků 2020

Obsah