

Základní ceník PIPO ALS platný od 01.01.2021 (ceny bez DPH)										
mm	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
15	53	54	55	58	68	74	91	124	150	188
18	54	55	57	60	71	79	98	130	156	195
21	55	56	59	68	77	84	104	143	163	202
27	57	58	63	70	78	91	109	145	171	210
34	60	61	65	72	81	100	118	147	185	221
38	63	65	67	76	82	101	121	150	189	229
42	65	66	68	77	86	104	126	154	198	238
49	67	68	71	78	90	112	133	156	206	247
54	69	70	72	80	94	118	137	161	209	251
57	70	71	74	81	96	119	143	163	214	262
60	69	70	72	79	97	122	147	171	224	283
64	70	71	73	81	104	130	160	177	229	283
70	72	73	75	86	105	132	163	179	238	283
76	74	75	80	89	109	137	175	189	244	290
89	76	79	88	97	133	163	202	216	263	294
102	84	88	95	115	140	166	224	241	287	308
108	87	89	96	119	145	175	241	248	294	328
114	93	95	102	123	151	181	248	261	305	345
133	125	126	145	157	189	221	272	287	349	382
140	130	136	153	171	198	229	282	294	364	394
159	143	153	163	179	223	248	300	322	385	416
168	162	166	170	192	237	273	339	352	391	445
194	189	196	209	251	283	322	373	389	430	478
219	250	252	261	300	332	367	420	431	492	525
245	315	326	336	347	391	437	475	508	536	580
273	431	452	483	504	515	546	588	609	662	683
324	525	546	567	630	662	683	735	767	819	893



Potrubní izolační pouzdro PIPO ALS  
 Reakce na oheň: A2L-s1, d0  
 Maximální provozní teplota: 600°C  
 Objemová hmotnost: 65 kg/m<sup>3</sup>